



L'entretien sans effort

Disponible dans la version avec 1 brosse à disque de 51 cm de piste de travail

La L20 B-E est indiquée pour l'entretien de maintenance d'espaces commerciaux jusqu'à 1400 m²: entretien garanti sans formation



La L20 B-E est une autolaveuse accompagnée, disponible avec alimentation électrique ou à batterie, dotée d'1 brosse à disque de 51 cm de piste de travail.



La L20 B peut travailler jusqu'à 1 heure de travail et traiter 2000 m² avec une charge de solution détergente. Jusqu'à 2 heures d'autonomie de travail avec une charge d'énergie.



Réglage de la quantité de solution en fonction des exigences réelles d'entretien.

PLUS

Nombreux sont les avantages que la L20 offre par rapport aux autolaveuses traditionnelles:

- Pas besoin d'opérateurs spécialisés pour la conduire
- Grande productivité et réduction des consommations
- Suceur en plastique renforcé anticorrosion
- Maintenance simple à la fin du service
- Facilité de transfert d'un environnement à l'autre
- Carter en aluminium, robuste et résistant à la corrosion (seulement version B)



L20 E



Accès simple et rapide au compartiment des batteries.
Sur demande, les modèles L20 B peuvent être équipés des batteries suivantes :

- 12 V/102 Ah (2)
- Gel 12V/75 Ah (2)



L20 B

La L20 est facile à utiliser, transporter et sanifier



La L20 B-E est munie d'un nouveau suceur en plastique renforcé (brevet en instance) résistant à la corrosion.

Le système de décrochage automatique protège le suceur en cas de chocs accidentels.



Avec la L20 B-E, vous êtes opérationnels tout de suite!

Il suffit de:

1. Charger la solution détergente-
2. Abaisser le suceur-
3. Mettre la machine en marche et activer l'aspiration-
4. Commencer à travailler



L'entretien est simple et ne demande aucun effort. L'efficacité de la machine est ainsi garantie dans le temps!



La forme spéciale du réservoir assure une vidange complète lors du rinçage final



Vidange d'eau du réservoir de solution



Pour un entretien et un séchage impeccable, le filtre et le flexible d'aspiration raccordé au suceur doivent être maintenus propres en permanence



Sur demande, la L20 B peut être équipée d'un chargeur de batterie à bord afin de rendre la recharge plus rapide et simple

La L20 B-E nettoie parfaitement aussi au ras des murs



Décrochage et accrochage automatique de la brosse



L20 B-E avec électrovanne de série

La présence de l'électrovanne coupe automatiquement l'arrivée d'eau dès que la machine ne fonctionne pas ou est arrêtée par l'opérateur

MACHINES L20 B-E

Brosse PPL 0,6 de 51 cm

Électrovanne

Filtre solution

Suceur de 68 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		L20 B	L20 E
Largeur du suceur	mm	680	680
Brosses à disque Ø	(n.) mm	(1) 510	(1) 510
Moteur brosses	V/W	24/500	220-230/750
Tours brosses	tr/min	135	135
Pression sur les brosses	kg	27,5	27,5
Moteur d'aspiration	V/W	24/310	230/450
Type d'avancement	-	semi-aut.	semi-aut.
Dimensions compartiment batterie (L x h x l) mm		330 x 270 x 345	-
Pente maximale surmontable	%	2	2
Batteries	V/Ah C20	12 V/102 (2)	-
Poids des batteries	kg	54	-
Poids de la machine (à vide sans batterie)	Kg	62	62

	mm	Pression des brosses	Alimentation V/traction Tension V/ Fréquence Hz/traction	Réservoir de solution l	Réservoir de récupération l	Capacité de travail jusqu'à m²/h	Dimensions de la machine mm L x h x l	Poids kg à vide (sans batterie)
L20 B	510	27,5	24/-/semi-aut.	40	40	1600	1165 995 541	62
L20 E	510	27,5	230/50/semi-aut.	40	40	1600	1165 995 541	62



E - Machine électrique avec valeur de tension



B - Machine à batterie avec valeur de tension



Machine à usage commercial



Les machines sont construites conformément aux directives 2006/42/CE, 2006/95/CE et 2004/108/CE et aux normes harmonisées IEC 60335-1 et IEC 60335-2-72.



Toutes les pièces en métal de la machine ont été traitées avec des systèmes de protection qui en assurent une longue durée de vie et la résistance à l'oxydation.

COMAC France
46 avenue Chanoine Cartellier
69230 Saint Genis Laval
Tel. 04 28 29 02 00 - Fax 09 72 54 33 38
on line: www.comac.it - e-mail: contact@comac-france.com

Organisation certifiée Q.C.B. Italia ISO 9001:2008