

**Mida**

FLOW 119 DM

Détergent alcalin fort pour Circuits et Machines industrielles
CIP

DESCRIPTION & APPLICATION

Mida FLOW 119 DM est un détergent fort alcalin non moussant qui désagrège toutes souillures organiques d'origine végétale ou animale. Son action dérougissante permet l'élimination de tout type de dépôt dont tanins et acide tartrique, sans présence de chlore. Renforcé en agent séquestrant, il évite les dépôts de tartre sur les surfaces.

Mida FLOW 119 DM s'utilise pour le nettoyage du matériel : cuves, citernes, circuits... en circulation, trempage ou aspersion.

Mida FLOW 119 DM est formulé sans phosphate, EDTA et chlore.

Recommandé en industrie Agro-alimentaire et particulièrement dans les brasseries et secteurs Viticole et Vinicole. *Adapté aux industries BIO et cosmétiques.*

Uniquement pour usage professionnel.

MODE D'EMPLOI

Mida FLOW 119 DM est typiquement utilisé en traitement de circuits ou de surfaces, utiliser un doseur automatique est fortement conseillé.

Dosage de référence :

- Nettoyage simple : de 1 à 3% (10 à 30g/L).
- Nettoyage renforcé : de 3 à 5% (30 à 50g/L).

Température et temps de contact d'utilisation : à définir avec votre conseiller en Hygiène.
Rincer soigneusement après usage et s'assurer que les résidus du produit sont enlevés.

CARACTERISTIQUES

Composition	Eau, bases, séquestrants, tensio-actifs.
Aspect	Liquide
Couleur	Incolore à jaune Clair
Odeur	Odeur faible.Caractéristique
pH (1%)	± 12,7
Densité	± 1,475 kg/L
Solubilité	Miscible dans l'eau en toutes proportions
Conductivité	À 1%= 28,3 mS/cm ; 2%= 56,6 mS/cm

RESISTANCE DES MATERIAUX

Il est possible d'appliquer **Mida FLOW 119 DM**, lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi recommandé, sur les surfaces couramment utilisées dans l'industrie agro-alimentaire et activités associées.

Eviter le contact prolongé avec les surfaces sensibles aux alcalins (aluminium, galvanisé, alliages légers et/ou colorés, sols protégés ...).

ENVIRONNEMENT

Mida FLOW 119 DM est formulé sans phosphate, EDTA et chlore.

Ce produit a été également formulé suivant le cahier des charges REPAB-F. 100% des substances pouvant être biodégradées sont facilement biodégradables selon les lignes directrices OCDE 301. Emballage 100 % recyclable.

Mida FLOW 119 DM ne contient pas de chlore. Il n'y a donc aucun risque de formation d'AOX (Composés halogénés organiques absorbables).

Mida FLOW 119 DM est conforme à la législation concernant le nettoyage des surfaces et récipients pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires (08/09/99).

SECURITE

Mida FLOW 119 DM est classé **CORROSIF**

Ne jamais mélanger sans instruction **Mida FLOW 119 DM** avec d'autres produits.
Lire attentivement la fiche de données de sécurité de **Mida FLOW 119 DM** et suivre les conseils de manipulation du produit et des déchets.

STOCKAGE

Stocker **Mida FLOW 119 DM** dans l'emballage original entre 5°C et 40°C.

EMBALLAGE

Ref.	SA0093100	Bidon	25 kg
Ref.	SA0093110	Fût	300 kg
Ref.	SA0093092	IBC	1450 kg