



Mida **FLOW 110 CT**

Détergent alcalin concentré pour applications NEP

DESCRIPTION & APPLICATION

Mida FLOW 110 CT est un détergent alcalin concentré peu moussant conçu spécialement pour l'utilisation en applications Nettoyage en Place (NEP-CIP), par exemple pour le nettoyage de cuves et tuyauteries; et installations de nettoyage mécanique dans l'industrie agro-alimentaire, par exemple pour (entre autres) le nettoyage d'outils et de parties de machine.

MODE D'EMPLOI

Mida FLOW 110 CT est typiquement utilisé en traitements de recirculation à des concentrations entre 0,5 et 3,0% (v/v) et à des températures de 60-80°C suivant le degré et le type de salissures à enlever et de la dureté d'eau (jusqu'à moyenne dureté).

Rincer soigneusement après usage et s'assurer que les résidus du produit et de salissures sont enlevés.

CARACTERISTIQUES

Composants	Contient séquestrant, hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium
Aspect	Liquide limpide
Couleur	Incolore
Odeur	Spécifique
pH (1%)	± 12,5
Densité	± 1,44 kg/L
Solubilité	Miscible dans l'eau en toutes proportions

RESISTANCE DES MATERIAUX

Lorsque **Mida FLOW 110 CT** est appliqué selon le mode d'emploi recommandé, il est possible d'appliquer **Mida FLOW 110 CT** sur les surfaces couramment utilisées dans l'industrie agroalimentaire à l'exception des métaux légers comme l'aluminium.

ENVIRONNEMENT

Mida FLOW 110 CT ne contient pas de chlore et il n'y a donc aucun risque de formation de AOX (Adsorbable Organic Halogens).

SECURITE

Mida FLOW 110 CT est **CORROSIF**.

Ne jamais mélanger **Mida FLOW 110 CT** sans instruction avec d'autres produits.

Lire attentivement la fiche de données de sécurité de **Mida FLOW 110 CT** et suivre les conseils de manipulation du produit et des déchets.

STOCKAGE

Stocker **Mida FLOW 110 CT** dans l'emballage original entre 5°C en 35°C .

EMBALLAGE

Ref.	SA0092960	Bidon	13 kg
Ref.	SA0092970	Bidon	25 kg
Ref.	SA0092980	Fût	270 kg
Ref.	SA0092952	IBC	1350 kg