

Kit Osmoseur

Caractéristiques Techniques

- Système de filtration d'eau permettant de produire instantanément de l'eau osmosée.
- Système de réglage BYPASS permettant de régler le niveau de filtration pour obtenir une eau dont le TDS est compris entre 20 et 70. (50 recommandé)
- Niveau de réglage du BYPASS:
0 = filtration à 100%
1 = 10 % d'eau du réseau mélangé avec l'eau osmosée produite
2 = 20 %
3 = 45 %
- TDS fourni pour le contrôle de l'eau avant et après installation.
- Coupure automatique de l'alimentation de l'eau lors du changement du filtre.
- Raccord rapide Gardena à l'entrée, et tuyau cristal 70cm à la sortie.
- Dimensions: diamètre 185 mm, hauteur totale avec tête de raccordement 600 mm.
- Poids: 8kg , à poser directement au sol.

Capacités de filtration:

Par ex:

TDS eau avant traitement: 180

Réglage tête Bypass position 1

TDS eau sortie : 2

Capacité filtration de la cartouche 3560L

		Capacité de filtration en litres 2XL	
VALEUR RELEVÉE TDS	bypass	0	1
	90	8250	8910
	100	6600	7130
	120	5500	5940
	140	4710	5090
	155	4125	4460
	170	3670	3960
	180	3300	3560
	200	3000	3240
	215	2750	2970
	230	2540	2740
	250	2360	2550
	280	2200	2380
	320	1940	2100
	370	1650	1780
	450	1430	1540
	≥ 550	≤ 1320	≤ 1430

