

Floor Seal - 5 l

ALGEMEEN



Grondlaag (poriënvuller) op basis van polymeren

- Geschikt als voorbereiding voor het aanbrengen van beschermlagen op alle matte vloeren en poreuze natuursteen



pH 8.2

Geschikt voor

PVC of vinyl kunststofvloeren - Linoleum - Rubbervloeren - Natuursteen, zuurgevoelig (kalkhoudend) - Natuursteen, niet zuurgevoelig - Betonvloeren, polybeton, ongeglazuurde tegels en cementgebonden composietvloeren

GEBRUIK

- Breng op een droge en stofvrije vloer Floor Seal onverdund aan met een vlakmop of inwasapparaat.
- Laat het behandelde oppervlak minstens 45 minuten drogen na elke laag.

Verbruik: +/- 30 m² per liter (per laag).

Floor Seal - 5 l

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen product (LxHxB) 18 x 30 x 13 cm

LOGISTIEKE GEGEVENS

Product

Artikelnr	205815
Eenheid	Bus
Afmetingen	18 x 30 x 13 cm
Bruto gewicht	5229 g
Netto gewicht	5035 g
EAN-code	5420015510809

Verpakking

Aantal per verpakking	2
Afmetingen	28 x 31 x 20 cm
Bruto gewicht	10740 g

Pallet

Aantal per pallet	128
-------------------	-----