

Floor Coat Silk - 5 l

ALGEMEEN



Satijnglanzende, stroeve en duurzame polymeer-beschermlaag.

- Voorkomt slijtage en vergemakkelijkt het onderhoud van de vloer
- Geeft een schitterende hoogglans afwerking
- Kan ook gebruikt worden als grondlaag (poriënvuller)



pH 8.5

GEBRUIK

Breng op een schone, stofvrije en droge vloer 1 à 2 lagen onverdund aan met een synthetische mop. Laat de vloer tussen 2 lagen goed drogen (30 minuten tot 1 uur onder normale omstandigheden).

Verbruik: 50-100 m² / liter (per laag), afhankelijk van de porositeit van de vloer.

Gebruik dit product enkel voor de voorgeschreven toepassingen. Test het product bij twijfel eerst op een onopvallende plaats. BOMA is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen bij verkeerd gebruik. Raadpleeg de Safety Data Sheet (SDS) voor extra informatie.



READY TO USE

Floor Coat Silk - 5 l

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen product (LxHxB) 18 x 30 x 13 cm

LOGISTIEKE GEGEVENS

Product

Artikelnr	205855
Eenheid	Bus
Afmetingen	18 x 30 x 13 cm
Bruto gewicht	5300 g
Netto gewicht	5150 g
EAN-code	5420015519307

Verpakking

Aantal per verpakking	2
Afmetingen	28 x 31 x 20 cm
Bruto gewicht	10700 g

Pallet

Aantal per pallet	128
-------------------	-----