



Mida **FOAM 165 UD**

Krachtig alkalisch detergent voor ovens, rookkamers,
rookkasten en frituurlijnen

BESCHRIJVING & TOEPASSING

Mida FOAM 165 UD is een vloeibaar alkalisch detergent voor gebruik in voedingsindustrie, specifiek ontwikkeld voor de reiniging van rookkasten, ook in de aanwezigheid van hard water.

Mida FOAM 165 UD is ideaal voor het verwijderen van aangebrande resten, teer en rookrestvervuiling in ovens, rookkasten, rookkamers en frituurlijnen.

Mida FOAM 165 UD is een sterk alkalisch detergent dat door de combinatie van oppervlakte-activiteit met sequestrering (calcium en magnesium) en solvent actie in een zeer effectieve reiniging resulteert.

GEBRUIKSAANWIJZING

Mida FOAM 165 UD wordt als volgt gebruikt:

- i. De te reinigen oppervlakken warm voorspoelen om grof vuil te verwijderen
- ii. **Mida FOAM 165 UD** gebruiken
 - a. als (dagelijkse) schuimreiniger bij concentraties tussen 3-5% (v/v) bij temperatuur van 30-40°C afhankelijk van de aard en type van te verwijderen vervuiling en de waterhardheid.
 - b. toepassen via het automatische reinigingssystemen van de bakoven of rookkast in concentraties tussen 3 en 100% in functie van vervuiling, contacttijd en reinigingsfrequentie
- iii. Na een contacttijd van 15 tot 30 minuten grondig afspoelen (binnen het uur) en zich ervan vergewissen dat alle productresten en vuilpartikels verwijderd zijn.

EIGENSCHAPPEN

Samenstelling	Bevat surfactants, sequestrant, natronloog, fosfonaten
Uitzicht	Heldere vloeistof
Kleur	Geel-bruin
Geur	Typisch
pH (1%)	± 12,4
Dichtheid	± 1,3 kg/L
Oplosbaarheid	Oplosbaar in water in alle verhoudingen

MATERIAALCOMPATIBILITEIT

Als **Mida FOAM 165 UD** gebruikt wordt zoals voorgeschreven, kan **Mida FOAM 165 UD** gebruikt worden op alle materialen die courant zijn in de voedingsindustrie, met uitzondering van zachte metalen zoals aluminium.

MILIEU

Mida FOAM 165 UD bevat geen chloor en er is bijgevolg geen risico tot vorming van adsorbeerbare organisch halogeenvverbindingen (AOX).

De oppervlakte-actieve stoffen in **Mida FOAM 165 UD** voldoen aan de Europese Richtlijn EU648/2004 over de biologische afbreekbaarheid van oppervlakte-actieve stoffen.

VEILIGHEID

Mida FOAM 165 UD is geklasseerd als **CORROSIEF**.

Voor gebruik lees aandachtig het veiligheidsinformatieblad van **Mida FOAM 165 UD** en volg de richtlijnen i.v.m. veilige hantering en opslag.

OPSLAG

Bewaar **Mida FOAM 165 UD** in zijn originele verpakking tussen 5°C en 35°C.

VERPAKKING

Ref.	SA0094200	Can	24 kg
Ref.	SA0094210	Drum	250 kg
Ref.	SA0094192	IBC	1200 kg