

**Mida**

FLOW 119 DM

Krachtig alkalisch CIP detergent met tensioactieve werking

BESCHRIJVING & TOEPASSING

Mida FLOW 119 DM is een vloeibaar, laag-schuimend detergent specifiek voor CIP toepassingen en geautomatiseerde mechanische reinigingsinstallaties in de voedingsindustrie, drankenindustrie en bottellijnen.

Mida FLOW 119 DM wordt gebruikt voor de reiniging van het materiaal (tanks, vaten, leidingen, ...) met CIP, onderdompeling/inweken of geautomatiseerd sproeien.

Mida FLOW 119 DM is een sterk alkalisch detergent dat organische vervuiling op efficiënte wijze afbreekt. De reinigende werking van **Mida FLOW 119 DM** laat de verwijdering van alle typen sterk gekleurde vervuiling toe. De toegevoegde sequestranten vermijden kalkafzettingen tijdens het reinigingsproces.

Door de afwezigheid van fosfaten in **Mida FLOW 119 DM**, zal het product geen bijdrage leveren aan het fosforgehalte van het afvalwater; het product is vrij van EDTA en chloor.

GEBRUIKSAANWIJZING

Mida FLOW 119 DM wordt gebruikt bij concentraties afhankelijk van de vervuilingsgraad van de te reinigen installaties; referentiedosering:

- Normaal vervuilde installaties: 1-3%
- Sterk vervuilde installaties: 3-5%

Voor optimalisatie in functie van contacttijd en temperatuur: contacteer uw Christeyns hygiëne consultant. Grondig spoelen na gebruik en zich ervan vergewissen dat alle productresten en vuilpartikels verwijderd zijn.

EIGENSCHAPPEN

Samenstelling	Water, Natriumhydroxide, Kaliumhydroxide, sequestrant, surfactanten
Uitzicht	Vloeistof
Kleur	Kleurloos tot lichtgeel
Geur	Zwakke geur. Karakteristiek
pH (1%)	± 12,7
Dichtheid	± 1,475 kg/L
Oplosbaarheid	Oplosbaar in water in alle verhoudingen
Conductiviteit	Bij 1%= 28,3 mS/cm ; 2%= 56,6 mS/cm

MATERIAALCOMPATIBILITEIT

Als **Mida FLOW 119 DM** gebruikt wordt zoals voorgeschreven, kan dit detergent toegepast worden op materialen die courant gebruikt worden in de voedingsindustrie, met uitzondering van langdurig gebruik op zachte metalen zoals bijvoorbeeld aluminium, gegalvaniseerde en zachte legeringen.

MILIEU

Mida FLOW 119 DM bevat geen chloor en er is bijgevolg geen risico tot vorming van adsorbeerbare organisch halogeenvormingen (AOX).

De oppervlakte-actieve stoffen in **Mida FLOW 119 DM** voldoen aan de Europese richtlijn EU648/2004 over de biologische afbreekbaarheid van oppervlakte-actieve stoffen, 100% van de mogelijk biologisch afbreekbare stoffen zijn makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens de richtlijnen OCDE 301).

VEILIGHEID

Mida FLOW 119 DM is geklasseerd als **CORROSIEF**.

Meng **Mida FLOW 119 DM** nooit zomaar met andere producten.

Lees zorgvuldig het veiligheidsblad van **Mida FLOW 119 DM** en volg de richtlijnen voor veilig gebruik van het product en het verwijderen van lege verpakking.

OPSLAG

Sla **Mida FLOW 119 DM** op in de originele verpakking tussen 5°C en 40°C.
Vermijd langdurig contact met direct zonlicht.

VERPAKKING

Ref.	SA0093100	Bidon	25 kg
Ref.	SA0093110	Vat	300 kg
Ref.	SA0093092	IBC	1450 kg