

**Mida**

FLOW 127 NA

Krachtig alkalisch CIP detergent

BESCHRIJVING & TOEPASSING

Mida FLOW 127 NA is een vloeibaar laagschuimend detergent specifiek voor cleaning in place toepassingen en geautomatiseerde mechanische reinigingsinstallaties in de voedingsindustrie, drankenindustrie en bottellijnen, in zuivelindustrie en pharma-omgeving.

Mida FLOW 127 NA is een sterk alkalisch product dat oppervlakte-actieve stoffen bevat met schuimremmende werking.

GEBRUIKSAANWIJZING

Mida FLOW 127 NA wordt gebruikt bij concentraties die variëren met de waterhardheid en de werkt temperatuur (typisch tussen 60 en 80°C):

- Tot 25°FH: 0,5 tot 1,0%
- Tussen 25°FH en 35°FH: 2,0%
- Hoger dan 35°FH: 3,0%

Grondig spoelen na gebruik en zich ervan vergewissen dat alle productresten en vuilpartikels verwijderd zijn.

EIGENSCHAPPEN

Samenstelling	Bevat surfactanten, sequestrant, solvent, Natronloog
Uitzicht	Ondoorzichtige vloeistof
Kleur	Bruin
Geur	Productspecifiek
pH (1%)	± 12,5
Dichtheid	± 1,28 kg/L
Oplosbaarheid	Oplosbaar in water in alle verhoudingen

MATERIAALCOMPATIBILITEIT

Als **Mida FLOW 127 NA** gebruikt wordt zoals voorgeschreven, kan dit detergent toegepast worden op materialen die courant gebruikt worden in de voedingsindustrie, met uitzondering van langdurig gebruik op zachte metalen zoals bijvoorbeeld aluminium.

MILIEU

Mida FLOW 127 NA bevat geen chloor en er is bijgevolg geen risico tot vorming van adsorbeerbare organisch halogeenvverbindingen (AOX).

De oppervlakte-actieve stoffen in **Mida FLOW 127 NA** voldoen aan de Europese richtlijn EU648/2004 over de biologische afbreekbaarheid van oppervlakte-actieve stoffen.

VEILIGHEID

Mida FLOW 127 NA is geklasseerd als **CORROSIEF**.

Meng **Mida FLOW 127 NA** nooit zomaar met andere producten.

Lees zorgvuldig het veiligheidsblad van **Mida FLOW 127 NA** en volg de richtlijnen voor veilig gebruik van het product en het verwijderen van lege verpakking.

OPSLAG

Sla **Mida FLOW 127 NA** op in de originele verpakking tussen 5°C en 35°C.

Minimale houdbaarheid na openen is minimaal 12 maanden (zie lot jaar/maand/dag)

VERPAKKING

Ref.	SA0093310	Bidon	24 kg
Ref.	SA0093320	Vat	260 kg
Ref.	SA0093302	IBC	1250 kg