

**Mida**

FLOW 110 CT

Krachtig alkalisch reinigingsmiddel voor geautomatiseerde processen

BESCHRIJVING & TOEPASSING

Mida FLOW 110 CT is een geconcentreerd vloeibaar alkalisch laagschuimend reinigingsmiddel speciaal ontwikkeld voor gebruik in Cleaning In Place circuits, bijvoorbeeld o.a. voor het reinigen van tanks en leidingen; en voor gebruik in mechanische wasinstallaties in de voedingsindustrie, bijvoorbeeld o.a. voor het reinigen van werkmaterialen en machine-onderdelen

GEBRUIKSAANWIJZING

Mida FLOW 110 CT wordt gebruikt bij concentraties die variëren met de graad van vervuiling en de waterhardheid (tot middelmatig hard water), bijvoorbeeld tussen 0,5 en 3,0%, bij temperaturen die typisch tussen 60°C en 80°C liggen.

Grondig naspoelen na gebruik en zich ervan verzekeren dat alle productresten en vuilpartikels verwijderd zijn.

EIGENSCHAPPEN

Samenstelling	Bevat sequestrant, natronloog, kaliloog
Uitzicht	Heldere vloeistof
Kleur	Kleurloos
Geur	Typisch
pH (1%)	± 12.5
Dichtheid	± 1.41 kg/L
Oplosbaarheid	Mengbaar in water in alle verhoudingen

MATERIAALCOMPATIBILITEIT

Als **Mida FLOW 110 CT** gebruikt wordt volgens de voorgeschreven gebruiksaanwijzingen, kan dit detergent toegepast worden op materialen die courant gebruikt worden in de voedingsindustrie, met uitzondering van langdurig gebruik op zachte metalen zoals bijvoorbeeld aluminium.

MILIEU

Mida FLOW 110 CT bevat geen chloor en er is bijgevolg geen risico tot vorming van adsorbeerbare organisch halogeenvverbindingen (AOX).

VEILIGHEID

Mida FLOW 110 CT is geklasseerd als corrosief.

Meng **Mida FLOW 110 CT** nooit zomaar met andere producten.

Lees zorgvuldig het veiligheidsblad van **Mida FLOW 110 CT** en volg de richtlijnen voor veilig gebruik van het product en het verwijderen van lege verpakking.

OPSLAG

Sla **Mida FLOW 110 CT** op in de originele verpakking tussen 5°C en 35°C .

VERPAKKING

Ref.	SA0092960	Bidon	13 kg
Ref.	SA0092970	Bidon	25 kg
Ref.	SA0092980	Vat	270 kg
Ref.	SA0092952	IBC	1350 kg