

Oil-Out olievlekverwijderaar - 1 l

ALGEMEEN



Olievlekverwijderaar.

- Geschikt voor het verwijderen van olievlekken uit poreuze en solventbestendige materialen.



Geschikt voor

Natuursteen, zuurgevoelig (kalkhoudend) - Natuursteen, niet zuurgevoelig - Betonvloeren, polybeton, ongeglazuurde tegels en cementgebonden composietvloeren

Reinigingskracht Zeer krachtig

GEBRUIK

- Maak de ondergrond eerst droog.
- Schud de bus Oil-Out en breng het product op de olievlek aan. Niet openwrijven.
- Laat het product inwerken en opdrogen tot er een droge korst gevormd wordt.
- Veeg de korst weg en herhaal de behandeling indien nodig.

Zorg voor een goede ventilatie en stel het product niet bloot aan temperaturen boven 25°C.

Gebruik dit product enkel voor de voorgeschreven toepassingen. Test het product bij twijfel eerst op een onopvallende plaats. BOMA is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen bij verkeerd gebruik. Raadpleeg de Safety Data Sheet (SDS) voor extra informatie.



READY TO USE

Oil-Out olievlekverwijderaar - 1 l

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen product (HxØ) 17 x 10 cm

LOGISTIEKE GEGEVENS

Product

Artikelnr	250049
Eenheid	Bus
Bruto gewicht	1433 g
Netto gewicht	1430 g
EAN-code	5420015501760

Verpakking

Aantal per verpakking	12
Afmetingen	42 x 19 x 33 cm
Bruto gewicht	17700 g

Pallet

Aantal per pallet	192
-------------------	-----