

TECHNISCHE SPECIFICATIES CRO-100



Algemene eigenschappen		
Capaciteit	:	100 l/uur
Levensduur	:	10 jaar onder normale omstandigheden
Onderhoud	:	2x per jaar
Garantie	:	1 jaar
Technische specificaties algemeen		
Materiaal		
Frame	:	PP Polypropeen
Buffertank	:	1000 l.
Drukbuis	:	RVS 316
Membraan	:	Polyamide
Pomp	:	RVS 316
Water toevoer		
Waterdruk	:	minimaal 2 bar* ; maximaal 7 bar
Leiding water capaciteit	:	capaciteit RO water + spoelwater
Temperatuur	:	minimaal 2 ⁰ C maximaal 40 ⁰ C
Motor		
Elektrische voeding	:	230 - 50 Hz
Vermogen	:	0,77 kW
Microprocessor besturing		
In het display weergave	:	- Geleidbaarheid / Stanby - bedrijf / bedrijfsuren / alarm
Alarmen (incl. meldrelais) voor	:	- Watertekort / water kwaliteit slecht
Technische specificaties per type		
		CRO-100
Capaciteit RO water	l/uur	100
Spoelwater	l/uur	40
<i>* bij watertemperatuur 12⁰ C</i>		
Ontzouting	%	99,2
Pompdruk max.	Bar	15
Maatvoeringen		
Diepte	mm	850
Breedte	mm	1420
Hoogte	mm	1420
Gewicht*	kg	1100
<i>(*) totaal gewicht van de omgekeerde osmose installatie in serie</i>		
Aansluitmaten		
Invoer (BSP)		¾ "
Uitvoer (BSP)		12 mm
Afvoer		8 mm

Wairtec Nederland B.V.

Tel. 072 - 5620003

Fax. 072 - 5640040

www.wairtec.nl

info@wairtec.nl