

Schuimpistool

ALGEMEEN



Schuimpistool aan te sluiten op een waterslang

- Voorzien van pistoolgreep met snelkoppeling om geschuimde oppervlakken nadien te spoelen met zuiver water
- Met instelbare dosering
- Werkt op onderdruk
- Inhoud: 1,4L
- Brede vulopening voorkomt morsen
- Verdunt tot 40:1



Accuraat

- Het hoge debiet van 8 l/min zorgt voor een perfecte verdeling van het product
- Het schuimpistool voegt extra veel lucht toe aan het mengsel, zodat een sterk hechtend schuim gevormd wordt dat lang blijft hangen

Betrouwbaar

- Gemaakt uit polypropyleen, wat het schuimpistool extra duurzaam maakt en zeer bestand tegen verschillende chemicaliën
- De venturi is ongevoelig voor kalkaanslag, wat op plaatsen met hard water een anti-kalkproduct overbodig maakt

Veilig

- Stelt u in staat om te voldoen aan alle hygiënevoorschriften zoals HACCP, enz.
- Correcte verdunning beschermt het oppervlak dat gereinigd wordt tegen schade door overdosering

Economisch

- Geen verspilling van chemicaliën, alles wordt omgezet in schuim dat rechtstreeks op het te reinigen oppervlak gespoten wordt
- Maximaal profijt van het reinigingsproduct, door het rijke hechtende schuim dat gegenereerd wordt

Gemakkelijk te gebruiken

- Brede opening verzekert gemakkelijk vullen

GEBRUIK

1. Schroef het deksel los
2. Kies m.b.v. onderstaande tabel de meettip voor de gewenste dosering en duw de tip stevig in de aanzuigbuis aan de onderzijde van het deksel.
3. Reservoir met concentraat vullen.
4. Schroef het deksel terug stevig op het reservoir.
OPGEPAST: het deksel moet stevig op het reservoir bevestigd worden om morsen van concentraat bij het gebruik van de Foam-Boy te voorkomen.
5. Bevestig het deksel op de snelkoppeling van het pistool.

6. Bevestig de slang op het pistool. Open de watertoevoer naar de slang (voor een goede werking van de Clean-Boy is een waterdruk van 1,76 bar nodig).

7. Om het deksel met reservoir van het pistool te verwijderen, neemt u de snelkoppeling van het pistool in de ene en in de andere hand. Dan uit elkaar trekken. Om te spoelen, moet je enkel het pistool loskoppelen en de bijgevoegde multi-jet sproeikop in de zwarte koppeling van het pistool steken.

De mengverhoudingen variëren naar gelang de druk, temperatuur, het debiet en de viscositeit van het product, evenals wanneer u de bodemklep van de aanzuigbuis verwijderd. Onderstaande waarden kunnen als richtlijn gebruikt worden. Onderstaande mengverhoudingen werden bekomen bij 2,67 Bar (40 PSI) druk, met koud water (viscositeit 1,0 cp).

Zonder 8:1 12.5%

Geel 18:2 5.5%

Blauw 24:1 4.0%

Groen 40:1 2.5%

Schuimpistool

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen product (LxHxB) 25.5 x 25 x 24 cm

LOGISTIEKE GEGEVENS

Product

Artikelnr	750037
Eenheid	Stuk
Afmetingen	25.5 x 25 x 24 cm
Bruto gewicht	1213 g
Netto gewicht	1250 g
EAN-code	

Verpakking

Aantal per verpakking	1
Afmetingen	24 x 25 x 25.5 cm
Bruto gewicht	1213 g
EAN-code	5415279043903

Pallet

Aantal per pallet	144
-------------------	-----

